

**PRODUCTO:****ESTEARATO DE BUTILO****No. CAS:** 123-95-5/ 8047-75-4**FECHA:** 23/06/2021**ESPECIFICACIONES:**

| PARAMETRO                      | ESPECIFICACIÓN           | UNIDAD       | METODO  | REFERENCIA     |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------|----------------|
| DENSIDAD RELATIVA<br>@ 25°C    | * 0.855 +/-0.004         | ADIMENSIONAL | MPM 022 | ASTM D 1045-14 |
| VISCOSIDAD @ 25°C              | * 15+/- 5                | cp           | MPM 023 | --             |
| NUMERO ACIDO                   | * 0.16 MÁXIMO            | mg KOH/ g    | MPM 031 | ASTM D 1045-14 |
| INDICE DE<br>REFRACCION @ 25°C | * 1.4420 +/-0.0030       | ADIMENSIONAL | MPM 021 | ASTM D 1807    |
| PUNTO DE FLAMA                 | * 170° MÍNIMO            | ° C          | MPM 028 | ASTM D 0092    |
| COLOR                          | * 80 MAXIMO              | APHA         | MPM 026 | ASTM D 1209    |
| APARIENCIA                     | * LIQUIDO<br>TRASPARENTE | ADIMENSIONAL | VISUAL  | --             |
| GRADO                          | ATÓXICO                  |              |         |                |

**REGULACIÓN FDA:**

172.515, 173.340, 175.105, 175.300, 176.200, 177.1200, 177.2260 y 178.3910.

**ENVASADO:**

En tambo metálico abierto, con 170 Kg.

**Oficina**

Av. Neptuno No.33  
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730  
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422  
[www.ameripolchemical.com.mx](http://www.ameripolchemical.com.mx)  
E-mail: [direccion@ameripolchemical.com.mx](mailto:direccion@ameripolchemical.com.mx)

**almacen y planta**

A.V uno norte No.15  
Bodega 1C Parque industrial Cartagena  
Tultitlan Edo. De Mexico  
C.P. 54934 Tel. 58882286

